

## DRIVER DE CORRENTE 27-40VDC 250mA 220VAC FLICKER FREE

### CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 10W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Corrente de alimentação : 250mA;
- Eficiência máxima ( $\eta$ ):  $\geq 84\%$ ;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Driver: Isolado
- Uso em ambiente interno;
- Grau de proteção: IP40
- Classe de proteção: I e II;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CE, CB, RCM, CCC

### NORMAS DE REFERÊNCIA

- ENEC: EN61347-1:2015, EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN62384 2016/A1: 2009 ; CE-LVD: EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN61347-1: 2015, EN62493: 2015; CB: IEC61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014, IEC 61347-2-13: 2014 /AMD1: 2016; CCC: GB19510.1-2009, GB19510.14-2009 ;RCM: AS61347.2-13: 2018

### FOTO DO PRODUTO



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| CÓDIGO             | POTÊNCIA (W) | TENSÃO DE SAÍDA (Vdc) | CORRENTE DE PARTIDA (A)* | Ta °C       | Tc °C | FATOR DE POTÊNCIA DE DESLOCAMENTO (FD)** |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------|------------------------------------------|
| LF/GIC013YSII0250H | 10           | 27 ÷ 40               | 13@100uS                 | -30 + 70 °C | 100   | $\geq 0.7$                               |

#### NOTAS:

\*us = microssegundos

\*\* novo termo adotado em normas européias, derivado do fator de potência tradicional

### DESENHO TÉCNICO

