

Cada projeto é único!



A iluminação desempenha um papel fundamental na criação e na adaptação de ambientes para atender às necessidades e preferências dos usuários. No contexto contemporâneo, a flexibilidade na iluminação tornou-se uma demanda essencial para diversos espaços, desde residências a ambientes comerciais e corporativos. A fita flexível CCT 2.700K a 5.000K controlada pela fonte de tensão dimerizável DALI-2 DT8, permite a alteração dos tons de brancos, desde os mais quentes aos mais frios.

LUCCHI

Tunable White

A temperatura de cor à sua escolha

FITA DE LED CCT 2.700K A 5.000K
FONTE DE TENSÃO DALI-2 DT8 "TUNABLE WHITE"

FITA DE LED CCT 2.700K A 5.000K

CÓDIGO: LCC1FSD14V2409CT2



- Fluxo luminoso médio: 650 lm;
- Eficácia luminosa média: 90 lm/W;
- Corrente: 600 mA/m;
- Fornecida em rolo de 5 metros;
- Ângulo de abertura: 120 graus;

- SMDs 2216 (2.700K e 5.000K)
- 240 LEDs a cada 1 metro;
- Largura da fita: 10mm;
- Potência total/m: 14.4W (7,2W -2.700K e 7,2W-5.000K)
- IRC: > 90



FONTE DE TENSÃO DALI-2 DT8 TUNABLE WHITE

CÓDIGOS: LF/GSD075YV024A e
LF/GSD0150YV024A

- Flicker free;
- Dimensões: 299,5 x 42 x 30,3mm (75W) e 360,8 x 42 x 30,3mm (150W).
- Fator de potência: ≥0.95@230Vac
- Driver para fita de Led 24V para dimerização por protocolo DALI-2;
- Terminais DT8 para ajuste de temperatura de cor;
- DALI e PUSH (dimerização através de pulsador);

- Dimerização 0,1 a 100%;
- Potências: 75W e 150W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;

Iluminando possibilidades

 www.lucchi.com.br

 @lucchi_led

 vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

 Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

