

PS-DALI-LINK-FC



92846 EAN: 4007529928460

- Tensão: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: 240 x 26 x 26 mm
- Tensão de saída: 16 V DC (DALI, tipicamente)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PS-DALI-LINK-FC	Branco	92846

Dados técnicos

Tensão:	110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	240 x 26 x 26 mm
Tensão de saída:	16 V DC (DALI, tipicamente)
Alimentação:	3.3 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato + Mistura ABS
Cor do material:	Branco
Ligações e cabos:	0.25 – 2.5 mm ² para fios rígidos
Corrente nominal:	100 mA
Máximo nominal máximo:	120 mA

Informações sobre o produto

Fonte de alimentação DALI, para instalação em tetos falsos, para a solução destinada a pequenos espaços DALI-LINK da B.E.G.

A parametrização da solução DALI-LINK é realizada via Bluetooth utilizando a App para smartphone B.E.G. BLE (DALI-LINK).

Por exemplo, 25 aparelhos de iluminação DALI e 6 dispositivos de controle DALI-LINK (multisensores ou interfaces de botão de pressão) podem ser ligados a uma fonte de alimentação.

No máximo é possível colocar uma fonte de alimentação adicional DALI-LINK em paralelo, duplicando o número de dispositivos DALI no sistema DALI-LINK (50 luminárias DALI / 12 unidades de controle DALI-LINK).

Monitorização de temperatura e deteção de curto-circuito integrados

LED integrado para visualização de informação de operação

Produto certificado DALI2

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

O produto pode ser utilizado por todos os fabricantes de acordo com as propriedades do produto DALI-2 indicadas

Componentes adicionais do sistema (hardware) estão disponíveis na B.E.G.

O software gratuito adicional está disponível na B.E.G.

Adapta-se aos: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



