

DRIVER DE CORRENTE 30-40VDC 135MA 220VAC

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 7W;
- Corrente de alimentação: 135 mA;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- Classe de proteção: II;
- Eficiência máx.(η): $\geq 76\%$;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Montagem interna e externa;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: CE, CB, RCM, SAA, CCC.

NORMAS DE REFERÊNCIA

CE-LVD: EN 61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN 61347-1: 2015, EN 62493: 2015; CB: IEC 61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014, IEC 61347-2-13: 2014/AMD1: 2016; CCC: GB19510.1-2009, GB19510.14-2009
SAA: AS 61347.2-13: 2018

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE DESLOCAMENTO (FD)**
LF/GIR007YSII0135H	7	30 ÷40	$\leq 20@110\mu s$	-30 +50 °C	90	>0.5

NOTAS: ** novo termo adotado em normas européias, derivado do fator de potência tradicional
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO



www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304