

DRIVER DE CORRENTE 27-42VDC 1000MA BIVOLT

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 42W;
- Tensão nominal: 100 ÷ 277 V;
- Corrente : 1000 mA
- Ripple de corrente de saída: 5 %;
- Eficiência máxima (η): 89% (230Vac)
- Grau de proteção: IP20
- Classe de proteção: II;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: contra superaquecimento e curto circuito; contra picos de tensão de rede; contra sobrecarga;
- Certificação: TUV, CE, CB, RCM.

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) / EN 55015 / EN 60598-2-22 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3 / EN 61347-1 / EN 61547 / EN 62384 EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 / EN 61347-2-13 / EN 61547 / EN 62384

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIRO40YK1000U	42	27 ÷ 42	80@350uS(230Vac)	-30 +50 °C	85	0,96 (230Vac)

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

