

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

Difusor em PS (Poliestireno) para difusão do efeito pontual do LED;

- Oferece alta transmitância da luz;
- Boa resistência a arranhões;
- Dificil aderência de manchas e sujeiras;
- Fácil limpeza;
- Excelente propriedade de resistência ao tempo;


APLICAÇÕES

- Para uso com módulos de LEDs circulares e lineares


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			
CÓDIGO	LCS1DF075GBR/ LCK1DF075GBR	LCS1DF075PBR/ LCK1DF075PBR	YO/PA-85S2K
MATERIAL	PS	PS	PS
DIMENSÕES DA CHAPA (mm)	2500 x 1250	1250 x 1250	1220 X 1220
ESPESSURA DA CHAPA (mm)	1,2	1,2	1,20
TRANSMITÂNCIA DA LUZ (+/- 2% TOLERÂNCIA)	75%	75%	85%
NÍVEL DE DIFUSÃO (+/- 2% TOLERÂNCIA)	91%	91%	90%
TEMPERATURA DE AMOLECIMENTO (ASTMD1525)	98°C	98°C	98°C
TEMPERATURA DE DEFORMAÇÃO (ASTMD648)	92°C	92°C	92°C
ACABAMENTO	texturizado	texturizado	texturizado
CARACTERÍSTICAS	muito difuso (privilegiando o conforto)	muito difuso (privilegiando o conforto)	difuso de ambos os lados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


		
CÓDIGO	LCS1DF090GBR/ LCK1DF090GBR	LCS1DF090PBR/
MATERIAL	PS	PS
DIMENSÕES DA CHAPA (mm)	2500 x 1250	1250 x 1250
ESPESSURA DA CHAPA (mm)	1,2	1,2
TRANSMITÂNCIA DA LUZ (+/- 2% TOLERÂNCIA)	90%	90%
NÍVEL DE DIFUSÃO (+/- 2% TOLERÂNCIA)	90%	90%
TEMPERATURA DE AMOLECIMENTO (ASTMD1525)	98°C	98°C
TEMPERATURA DE DEFORMAÇÃO (ASTMD648)	92°C	92°C
ACABAMENTO	texturizado	texturizado
CARACTERÍSTICAS	muito difuso (privilegiando o conforto)	muito difuso (privilegiando o conforto)

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS



CÓDIGO	YO/PA-124
MATERIAL	PS
DIMENSÕES DA CHAPA (mm)	1220 X 1220
ESPESSURA DA CHAPA (mm)	1,50
TRANSMITÂNCIA DA LUZ (+/- 2% TOLERÂNCIA)	90%
NÍVEL DE DIFUSÃO (+/- 2% TOLERÂNCIA)	82%
ACABAMENTO	frisado transparente
CARACTERÍSTICA	fresnel (ondas ou facho lineares)

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS



CÓDIGO	YO/PA-00Q
MATERIAL	PS
DIMENSÕES DA CHAPA (mm)	1220 X 1220
ESPESSURA DA CHAPA (mm)	1,50
TRANSMITÂNCIA DA LUZ (+/- 3% TOLERÂNCIA)	99%
NÍVEL DE DIFUSÃO (+/- 3% TOLERÂNCIA)	95%
ACABAMENTO	prismático
CARACTERÍSTICA	prisma com excelente controle visual

- Nota: Os valores finais de UGR dependerão do design da luminária.

