

CARACTERÍSTICAS

Tensão de Alimentação: 30,8 a 33,0 V

LED: 55 X 2835

IRC: ≥ 80

Tolerância de Cor: Mc Adam (SDCM): ≤ 3

Grau de Proteção: IP20


Fixação: Parafuso M3 ($\varnothing$ máx 6,5mm) (#)

Conector de engate rápido: fio 0,2 a 0,75 mm

Temp. no ponto Tc: máximo 85°C

LEDs submetidos aos ensaios LM80

Lentes: Não disponíveis



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tensão (V)	Corrente (mA)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficácia Luminosa (lm/W)
TM128877850EP	30,8 a 33,0 V	100	2,9	542	185,6
		150	4,4	803	181,7
		200	5,9	1055	177,6
		250	7,5	1296	173,2
		300	9,1	1529	168,4
		350	10,6	1754	165,0
		400	12,2	1970	162,1
		450	13,8	2173	157,3
		500	15,4	2371	153,6
		550	17,1	2555	149,9
		600	18,7	2735	145,9
		650	20,4	2900	142,2
		700	22,1	3052	138,3
		750	23,8	3203	134,9



NOTAS

- * Os valores foram medidos no laboratório da Lucchi, respeitando as tolerâncias de temp. ambiente da norma LM79;
- * Com relação às grandezas medidas, a tolerância é de +/- 4% nas condições de avaliação;
- * A medição refere-se ao teste c/ 01 unidade da fonte de luz, sem acessórios externos. Para quaisquer situações diferentes dessa, deverão ser realizadas medições da solução completa;
- * **NUNCA LIGAR O MÓDULO NO DRIVER ENERGIZADO, SOB RISCO DE DANIFICAR O PRODUTO;**
- * Atenção: Nunca fixar o módulo com fita dupla face convencional - apenas fitas adesivas térmicas destinadas para essa finalidade, quando aplicável; a efetividade do adesivo utilizado deve ser testado previamente;
- (#) A forma de fixação é apenas sugestão, e deve ser analisada conforme a luminária e o ambiente que irá receber a fonte de luz; arruelas isolantes e/ou rebites plásticos são altamente recomendados;
- * O produto deve ser utilizado conf. a norma ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), garantindo segurança e conf. técnica;
- * A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orientações de projeto;
- * A Lucchi não se responsabiliza por ações de terceiros decorrentes de instalação ou aplicação inadequada de seus produtos;
- * As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, sendo indispensável consultar sempre a versão mais atualizada do documento.